

COMPROBADOR DE FUGAS EN ENVASES

40LS8K

APLICACIÓN

Este equipo en Kit de múltiples cabezales marca **AND&OR** proporciona un sistema eficaz de comprobación de calidad de los envases en el interior de Máquina de soplado.

Su tecnología de microprocesador le permite gran variedad de funciones pudiendo detectar microfugas con el valor de sensibilidad que se desee.

Por su versatilidad (Kit) es apropiado para instalar en el interior o a la salida de Máquina de Soplado Alternativa, con molde de cavidades múltiples.

Además dispone de una variedad de funciones adicionales que le permiten una gran adaptación a todo tipo de situaciones. Todas ellas de fácil acceso y programación mediante su teclado y display de visualización.

CARACTERÍSTICAS

Básicamente el equipo está constituido por una unidad mecánica soporte, una unidad neumática de mando y ejecución y una unidad electrónica de control y señalización.

Sus características son las siguientes:

- Conjunto de Cabezales a montar en interior de máquina de envases, sobre mascarilla de posicionamiento de envases, en posición siguiente al cortador.
- Unidad múltiple de rechazo e independiente (por cabezal) en posición igual o distinta a la de los cabezales.
- Visualización de fugas, contadores y demás parámetros mediante display LCD luminiscente.
- Alarma cada vez que se detecta un envase defectuoso, indicándose en un piloto rojo.
- Contador interno de envases buenos.
- Contador interno de envases defectuosos.
- Sensibilidad: 0.1 mbar.
- Calibración automática de sensibilidad para cada cabezal de forma independiente, (las condiciones de presión y temperatura ambiente no condicionan los resultados)
- Salida a impresora y ordenador de los parámetros del equipo y datos de producción (opcional)
- Salida a impresora y ordenador de los parámetros del equipo y datos de producción (opcional)



ESPECIFICACIONES

- **Producción:** Máquina Soplado, hasta 3 gr/ciclo
- **Alimentación neumática:** Aire filtrado entre 3 y 8 Kg/cm²
- **Consumo de aire:** entre 1.000 y 4.500 NI/H
- **Alimentación eléctrica:** 220 Vac; 50/60 Hz
- **Potencia instalada:** 150 W.

OTROS DISPOSITIVOS

- **Comprobadores lineales, rotativos, etc.**
- **Ensambladora automática con termosoldado.**
- **Paletizadores de envases vacíos.**
- **Encajonadora y Robot paletizador.**
- **Transportadores especiales de envases.**
- **Mesa y Robot despaletizador.**
- **Sistemas para la inserción de asas en garrafas.**
- **Controladores de Peso en Caja.**



AND & OR® S.A.



Avda. Blas Infante s/n. - Pol. Ind. La Ladrillera - C/. Odiel, nº 3, 5, 7 y 9.
41100 CORIA DEL RIO (Sevilla) - Apartado de Correos, 31
Teléfono: 34 - 95 - 477 33 02 / 92 00 - Fax: 34 - 95 - 477 42 44

E-mail: andyor@andyor.com
<http://www.andyor.com>